

ARTICOLO

Article

Caribe

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties

TIPO DI PROVA type of test	UNITA' unit	LONG. along	TRASV. across	METODO test method
CARICO DI ROTTURA tensile strenght	N/5cm	200 ± 50	150 ± 50	ISO 1421:2016
ALLUNGAMENTO A ROTTURA extension at break	%	20 ± 5	50 ± 5	ISO 1421:2016
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE tear strenght	N	6 ± 1	6 ± 1	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
ADESIONE peel adhesion	N/cm	5 ± 2	5 ± 2	UNI EN ISO 2411:2018
SPESSORE thickness	mm	0,65 ± 0,10		
PESO weight	g/m²	270 ± 25		
ALTEZZA width	cm	140		
DIAMETRO DEL ROTOLO roll diameter	cm	23		
LUNGHEZZA DEL ROTOLO roll length	m	60		
COMPOSIZIONE composition	poliestere polyester	%	5 ± 2	
	viscosa viscose	%	25 ± 2	
	poliuretano polyurethane	%	70 ± 2	

Rev.0

data revisione scheda 24/10/2024

gg/mm/aaaa

revision date 24/10/2024

day/month/year



The mark of
responsible forestry

Prodotti Certificati FSC® disponibili su richiesta
FSC® Certified products available on demand